

# Robust 30 rejillas<sup>®</sup>



Sistema de refuerzo de suelos



# Robust rejillas

La rejilla de mejor relación precio-calidad para cargas normales

Peso por m<sup>2</sup>  
**5,4**  
kg

Altura de rejilla  
**30**  
mm

Tiempo de colocación  
**...+ 100**  
.../h



## Especificaciones técnicas

Dimensiones	330 x 330 x 30 (mm)
Espesor de la pared	4,4 (mm)
Altura Rejilla	30 (mm)
Carga por m <sup>2</sup>	< 250 TN (sin relleno)
Peso por m <sup>2</sup>	5,3 (Kg)
Peso por unidad	0,59 (Kg)
Material	100% PEBD Reciclado
Resistencia a la Compresión	+ 20 Tn Carga Axial (DIN 1072)
Estabilidad dimensional	-50 °C < T° < 90 °C
Deformación	0,5% (entre 20°C y 80°C)
Absorción de humedad	0,01 %
Solubilidad	Resistente a ácidos, álcalis, alcohol, aceite, petróleo y gasolina, (sal de deshielo, amoníaco, lluvia ácida, etc.)

## Unidades de entrega

Unidad de venta	1 capa (12 rejillas ensambladas en módulos de 1,33 m <sup>2</sup> )
Capas por palle!	71
Superficie por palle!	94,66 m <sup>2</sup>
Rejillas por palle!	852
Dimensiones del palle!	105 x 135 x 229 (cm)
Peso por palle!	512 Kg (Palle! incluido)

## Apto para:

### Jardinería y Paisajismo

- Senderos y Ciclovías
- Bases de hidromasajes al aire libre
- Suelos de Jardín
- Caniles y pistas para perros en el exterior
- Áreas para caminos naturales
- Rutas de escape
- Áreas de entrada y salidas

### Deportes equestres

- Arenas de equitación al aire libre
- Áreas de equitación ecuestre para interior y exterior

### Agricultura

- Acceso a corrales
- Caminos entre canteros de huertas

La mejor relación precio-calidad para cargas normales.

La nueva fórmula mejorada asegura una óptima estabilidad dimensional y flexibilidad para mayor seguridad y confort del suelo.

Consultar por colores disponibles